

Steam Injection : stoomverdeelstelsysteem (Multiple Tubes)

Stoomverdeelstelsysteem met vele jaren dienst

DriSteem's stoominjectiebevochtigingssysteem zijn beschikbaar in een brede waaier van capaciteiten en makkelijk aanpasbaar aan de verschillende toepassingen.

Het Multiple-tube injectiesysteem is ontworpen voor grotere capaciteiten en grotere luchtdebieten. Een kortere stoomopnametraject is mogelijk. Samenbouw en aansluiting van het geheel gebeurt ter plaatse.



Capaciteit : 2.3 - 1809 kg/h

Features/kenmerken Multiple Tubes

- Stoomdruk 14 – 345 kPa
- Stoominjectie Multiple Tubes omvat standaard :
 - Stoomverdeelbuizen RVS304 met mantelverwarming.
 - Waterafscheider RVS304.
 - Stoomventiel met veerteruggang
Ventiellichaam : brons
Seat, stem en plug RVS 304
Elektrische motor 24 Vac (0-10 Vdc) met eindelooppcontact
 - Stoomfilter
 - Kondenspot
 - Geen leiding tussen kondenspot, waterafscheider, stoomventiel en verdeelbuizen. Te voorzien door derden.
 - De Maxi-bank™ optie omvat de collector en leidingstukken tussen de verdeelbuizen.
 - Optioneel : RVS316 uitvoering

